Husqvarna

ハスクバーナ・ゼノア株式会社 国内営業本部

本社 〒350-1165 埼玉県川越市南台1-9
お問い合わせ先：info.hv@husqvarna.jp http://www.husqvarna.com/jp/

0570-084987
ナビダイヤル 受付時間 9:00~17:00（土・日・祝日除く）

お問い合わせ

製品の保証について

お買い上げいただきました製品は厳重な品質管理の下に製造されておりますが、万一、材質または製造上の欠陥により故障が発生した場合には、当社の規定に従い、無料で部品の交換をさせていただきます。

保証の対象品について

この保証は未使用製品が対象となり、中古品は対象外となります。またハスクバーナブランドであっても海外で購入した並行輸入品も保証の対象外です。各製品の保証期間は6ヶ月と決められておりますが、販売店の記入欄が空白の場合は無効となりますので、お買い上げ時に必ずご確認くださいますようお願いいたします。保証除外事項、保証期間経過後の修理のご相談は、お買い上げの販売店または当社までお問合わせください。

2011
ハスクバーナ総合カタログ

1105H50004AC71

Husqvarna is a registered trademark. Copyright © 2011 HUSQVARNA. All rights reserved.Husqvarna and other product and feature marks are registered or unregistered trademarks of Husqvarna AB (publ) as displayed at www.jp.husqvarna.com (under trademarks).

320年間のお客様の声に、ハスクバーナは導かれてきました。

私たちは経験から、多くのことを学びました。なかでもとくに大事にしていることは、お客様の声を聞くことです。お客様のご要望というのは、ハスクバーナの将来を方向づけるほどの力があります。お客様が並はずれた性能や仕事における満足感、そして働く喜びを求めていること。また、仕事をするときに困難なことをやり遂げ、自分の仕事に誇りをもちたいという願望をもっていることも知っています。私たちは、この目標を達成するために働いているといっても過言ではありません。ハスクバーナ製品はパワー、技術、品質において申し分のない製品です。この利点をプロフェッショナルだけでなく、すべてのお客様が使える製品にして提供しています。

ハスクバーナの最も古いロゴ。

ハスクバーナは1689年に設立され、スウェーデン王室に納めるマスケット銃（ライフルの一種）を製造していました。このロゴは当時のもので、銃口の照準と銃身をモチーフに王冠を形作っています。現在使用しているロゴにもその名残があり、ハスクバーナの照準は未来に向けられていることを表しています。また、社名である「ハスクバーナ」は「家の風車」を意味しており、ハスクバーナ川の近くに工場が位置していたことから名づけられました。

目次

ハスクバーナの製品哲学…… P3

チェンソー

テクノロジー…… P5
共通機能一覧…… P7
XP®チェンソー…… P9
ロバスト・ソー…… P11
ホビー・ソー…… P11
オールラウンド・ソー…… P12

エンジンブロワー

ハンディブロワー…… P13
背負式ブロワー…… P14

アクセサリー

バー・チェン…… P15
防護服…… P17
装具…… P19
林業用品…… P21
刈払機用品…… P23
オイル類…… P24

乗用芝刈機

ライダー…… P25
トラクター…… P27

手押し式芝刈機

手押し式芝刈機…… P28
アクセサリー…… P28

製品仕様一覧…… P29
世界伐木チャンピオンシップ…… P31
ハスクバーナの販売店ポリシー…… P32

ハスクバーナでは常に新しい製品を開発しており、予告なく設計、仕様、およびデザイン等を変更する場合があります。可動部分のあるすべての製品は、適切に使用しないと危険です。取扱説明書をよくお読みください。お客様の地域でご利用いただける装置および性能については、お近くの販売店にお問合わせください。全ての技術データは印刷時点で最新のものです。しかし、これらのデータは製品開発に伴い変更される場合があります。誤謬および変更に伴う責任は負いかねますので、予めご了承ください。

ハスクバーナの製品哲学

自らに問い続けることが、私たちの歴史をつくる。
私たちは新しい課題をみつけたとき、どうすればそれが解決できるかを自らに問いかけます。この問いに答えを出すには技術のみならず、自由な創造性が必要になります。お客様の立場に立って考え、プロの意見に耳を傾け、その知識から学ぶことです。この問いかけの積み重ねが300年以上、ハスクバーナが技術開発の最前線でいられた理由です。長い歴史のなかで、マスケット銃からアウトドア機器の製造へビジネスを移行したことも私たちの探求心によるもので、森林、公園、および庭園の手入れのための最善の解決策をお客様に提供することに興味を抱いたからです。私たちが自らに問い続ける限り、お客様は働く喜びを感じながら仕事を達成することができます。

快適さはそのままに安全性を向上。
私たちが取り扱う製品の多くは危険を伴うものです。その事実を変えることはできませんが、事故を防ぐために最大限の努力を尽くすことができます。また、事故が発生した場合に損害を最小限にとどめるよう持てる力をすべて注ぐこともできます。たとえば、店頭でお客様にマシンの安全機能をていねいに説明したり、防護具を強くおすすめするといったことです。しかしながら、安全性と機能性は両立が難しく、安全性を追求することで作業を円滑に行う妨げにもなります。これを避けることが、私たちの取り組んできた課題であり、お客様の作業効率を上げながら安全性も向上させるお手伝いをいたします。

お客様の負担を軽減し効率を追求。
私たちがもっとも重要なミッションと考えるのは、お客様の労力を増やさずに効率を改善することです。それは、ハスクバーナのマシンにさらに強力なエンジンを装備することよりも難しいことです。多くの場合、マシンの基礎となる技術プラットフォーム全体を再考することになります。たとえば機動性を向上させること、マシンの点検回数を減らすこと、お客様による点検を容易にすることなどです。時には全く新しい技術を発明することもあります。それがハスクバーナ製品のほとんどが独自開発である理由なのです。

扱いやすいデザインに耐久性をプラス。
耐摩耗性をもつ装備や、点検なしに可能な限り長く動作するマシン、さらに、軽量で扱いやすいデザインが求められます。これは私たちにとって厳しい課題です。どうすれば機動性および特性を最適に維持しながら、お客様の信頼性を得ることができるか。そのひとつはさらに大きく、重くするといった安易な解決方法を避けることです。その代わりにお客様に負担をかけずにマシンや装備が耐久性を増すような開発に全力を注ぎます。それは高品質の素材と優れた技術の正しい組合せを見つけること―その技術が正しく機能するか、製品の厳しいフィールドテストを実施することなのです。

生産性を維持しながら操作性を改善。
お客様の身体に負担がかからないようにするにはどうすればよいか、また作業、装備の調節に必要な手間をいかにして最小化できるかを私たちは絶えず自らに問いかけています。その答えを導き出すには、独創的な考え方をもち、既成概念にとらわれない解決策を探求する姿勢が必要となります。また、本当の操作性のよさとは単に必要以上の機能を詰め込むのではなく、ハーネス、ハンドルあるいはコントロール系の設計に全く新しい手法を取り入れることが必要になることもあります。これらを実現してはじめて、お客様に快適な作業環境を提供できるのだと考えています。

環境に配慮しながら生産性を向上。
現代においては、企業が積極的に環境に配慮しながら生産する取り組みを行っています。しかしながら、チェンソーや芝刈機で作業するとき、液漏れや排気ガスを完全に防ぐことは非常に困難です。だからこそ、私たちはその影響を最小限にとどめるために多大な努力を注ぎます。環境に対する負荷を減らし、騒音レベルを低減し、限られた資源を持続的に使用するために何ができるのかを常に自らに問いかけています。その結果、排出ガスを極度に低減したエンジン、植物をもとにした生分解率の高い潤滑油、リサイクル可能な部品等を解決策として提供しています。

テクノロジー

XP®チェンソー

ハスクバーナでは、チェンソーを使用する人々の声に耳を傾けることを常に開発の第一歩としてきました。その最大の成果がXPシリーズです。
性能、快適性、操作性に関する要望が正確に取り入れられたXPシリーズにはエアインジェクション、スマートスタート、および低振動（Low Vib）等の機能がフル装備されています。また、同クラスのチェンソーと異なり、これらの機能を備えても重量は変わりません。

安全性と操作性

キックバックが発生するとチェンブレーキによりチェンが停止します。ブレーキは通常、慣性力および左手で作動させます。また、エンジンの始動も改良し、より簡略化されました。さらにパワーウェイトレシオを向上させ、高い切断能力を与えています。

エルゴノミクス

LowVibシステムは2マス原理に基づいて、ハンドルバーシステム全体の質量が振動を吸収するためにバランスをとる釣り合い錘として機能します。曲線的なフロントハンドル、ハンドル間の距離と軽量でスリムなボディ、高い重心により疲労を低減します。

厳しいテストで証明済み

XPチェンソーの背景にある最先端技術は、最も要求の厳しいプロユーザーとの長年にわたる共同作業の成果です。ハスクバーナがもつ試験設備だけにとどまらず、極寒から炎天といった極限の条件下で長期間の厳格な試験が実施されています。

妥協のない探究心

迫力のエンジン特性と広範囲にわたる回転数を備えたパワーにより、XPシリーズの切削能力は最上級といえます。低振動、スマートボディ、扱いやすさが調和した最高基準のチェンソーです。高い性能と際立った操作性は継続的な開発による経験と、もの作りの品質において、なにごとも妥協しないというゆるぎない探究心の結果です。

卓越した生産性

お客様のご要望にあわせて開発されたチェンソーは、身体への負担を最小限に抑えながら効率のよい作業が行えます。XPチェンソーはこれに加え、メンテナンスや点検回数を低減し、生産性と効率性を向上します。際立った操作性とデザインにより、どのような条件下でも安全性と快適性の両方をご提供します。

新型環境エンジンX-TORQ®

あらゆる回転域でトルクを増加させ、最大の駆動力を発揮する
ハスクバーナの新型環境エンジン「X-TORQ」。
X-TORQテクノロジーは世界水準の厳しい環境基準に沿って設計しており、
HC（炭化水素）/NOx（窒素酸化物）といった排気ガスを約60%削減することができます。
また、排気ガス減少による作業環境の向上、最大20%の燃費率アップといった
低燃費の実現により、燃料の節約にもつながります。

共通機能一覧

全機種共通機能

独自の発想による先進機能をすべての機種に搭載、安全で快適な作業をサポートします。

高い安全性を確保する
『慣性式自動チェンブレーキ』

キックバックによりガイドバーが跳ね上げられると自動でチェンブレーキが作動。安全性の極めて高いシステムを採用しています。

安定したエンジン回転を確保する
『振動抑制キャブレター』

キャブレターとシリンダーをつなぐ部品素材にゴムを使用。キャブレターの振動を抑えて混合気の安定供給を可能にしています。

※一部の機種には搭載されていない場合があります。

2段階で吸気を浄化する
『エアインジェクション®』 特許取得

ファンの遠心力で切り屑などを除去。さらにフィルターで吸気をクリーンに保ち、エンジンの負担とメンテナンスの手間を軽減します。

※一部の機種には搭載されていない場合があります。

高出力を発揮する
『ハスクバーナ特製クランクシャフト』

クランクシャフトはISO9001（品質管理保証基準）・ISO14001（環境管理保証基準）取得のハスクバーナ自社工場で製造。高耐久性による高出力を実現しました。

優れた操作性を実現する
『低ジャイロフォース設計』

スリムな軽量ボディと高い重心でジャイロフォース（回転慣性力）を低減し、取り回しやすい優れた操作性を実現しています。

握りやすく滑りにくい
『人間工学ハンドルシステム』

人間工学に基づくグリップ形状、前後ハンドル位置の最適化、グリッププレートの装着でコントロール性が一層向上しました。

振動を抑制して疲労を軽減する
『LowVib® システム』

エンジン部分とハンドル部分を分離して、疲労やストレスの原因となる振動を効果的にカット。長時間の作業も苦になりません。

機種別機能

使う人への優しさに満ちた機能を機種ごとに用意、手にしたその日から使いこなしていただけます。

エンジンの始動性をより高く
『パージポンプ』

燃料をキャブレターへと送る専用ポンプを搭載。キャブレター内の燃料を使い切っても、再給油直後から容易なスタートが可能です。

エンジンの正確な回転を維持
『スマートキャブ』

エアフィルターが詰まったような場合でもエンジンの回転を維持できるよう、エアフィルターとキャブレターがバイパスされています。

工具不要で簡単調整
『ツールレス・チェン・テンショニング』

特別な工具を使用することなく、誰でも簡単に素早くチェンの張りを調整することが可能です。（eシリーズに装備）

エンジン始動をサポート
『スマートスタート®』

スターターを引く力を軽くするためにシリンダー内圧を下げるデコンプバルブを搭載。エンジン始動をサポートします。

スターターを引く力を軽減
『補助スプリング式スマートスタート®』

補助スプリング搭載によりスターターを引く力を軽減。エンジン始動に不慣れな方でも容易にエンジンをかけることができます。

チェンの状態をベストに保つ
『流量調節式オイルポンプ』

ガイドバーの長さやオイル粘度に応じて最適なチェンオイル量が調整可能となるプロフェッショナル仕様です。

使いやすさが一層向上
『アルミ製フロントハンドル』

軽量化・高耐久性・振動抑制の3項目を同時に確保するために、おもにプロフェッショナル機に装備されています。

カバーを容易に取り外せる
『スナップロック式シリンダーカバー』

スパークプラグ交換や清掃時に時間の節約ができます。

スイッチの誤操作を防ぐ
『チョーク連動式ストップスイッチ』

チョークレバーを引くとストップスイッチが自動でスタートポジションに。スイッチの戻し忘れによるトラブルを未然に防ぎます。

		機能名												使用用途					
		振動抑制キャブレター	パージポンプ	スマートキャブ	サイド・チェン・テンショナー	ツールレス・チェン・テンショニング	スマートスタート®	補助スプリング式スマートスタート®	流量調整式オイルポンプ	アルミ製フロントハンドル	スナップロック式シリンダーカバー	チョーク連動式ストップスイッチ	環境エンジン X-TORQ®	間伐・伐採	枝払い	造園業	薪割・剪定	日曜大工	防災・解体
ホビー・ソー	235e		●			●		●				●	●				●	●	
	240e		●			●		●				●	●				●	●	
	137							●									●	●	
オールラウンド・ソー	440e		●			●		●			●	●	●			●	●	●	●
	445e		●			●	●	●			●	●	●			●	●	●	●
ロバスト・ソー	365 Special	●			●		●		●	●	●			●		●			●
プロフェッショナル・ソー	338XP®T		●		●				●			●				●	●		●
	339XP®		●		●				●					●	●	●	●		●
	346XP®/XP®G	●	●		●		●		●	●	●	●		●	●	●	●		●
	346XP®/XP®G New edition	●	●		●		●		●	●	●	●		●	●	●	●		●
	357XP®/XP®G	●		●	●		●		●	●	●	●		●	●	●			●
	372XP®/XP®G	●			●		●		●	●	●			●					●
	395XP®G	●					●		●	●	●			●					●
	3120XP®			●			●		●	●				●					●

XP®チェンソー

使用頻度の高いプロフェッショナルのためのモデル。
高い品質と耐久性を望まれる方におすすめいたします。

EXCLUSIVE PERFORMANCE
BY HUSQVARNA

338XP®T

35cmRT（14”）/52コマ　110,250円（税込）

排気量：**39.0** cm³(cc)

■ チェンピッチ：3/8”［91VG］
■ 出力：1.7kW（2.3馬力）■ 重量※：3.5kg ■ 細工用

339XP®

38cmRT（15”）［ピクセルバー］**/64**コマ　102,900円（税込）
40cmRT（16”）/58コマ　102,900円（税込）　3/8”［91VX］
35cmRT（14”）/52コマ 101,850円（税込）　3/8”［91VX］
35cmRT（14”）/76コマ 103,950円（税込）　1/4”［25AP］

排気量：**39.0** cm³(cc)

■ チェンピッチ：0.325”（ピクセルチェン）［95VP］
■ 出力：1.7kW（2.3馬力）■ 重量※：3.8kg ■ 細工用

346XP®/XP®G

XP®　45cmRT（18”）/72コマ　147,000円（税込）
38cmRT（15”）/64コマ 144,900円（税込）
XP®G 45cmRT（18”）/72コマ　159,600円（税込）
38cmRT（15”）/64コマ 157,500円（税込）

排気量：**45.0** cm³(cc)

■ チェンピッチ：0.325”［21BP・21VP］
■ 出力：2.5kW（3.4馬力）■ 重量※：4.8/4.9kg ■ 中径木用

346XP®/XP®G New edition

XP®　45cmRT（18”）/72コマ　181,650円（税込）
50cmRTL（20”）/76コマ 185,850円（税込）
XP®G 45cmRT（18”）/72コマ　194,250円（税込）
50cmRTL（20”）/76コマ 198,450円（税込）

排気量：**50.1** cm³(cc)

■ チェンピッチ：0.325”［21BP・21VP］
■ 出力：2.7kW（3.7馬力）■ 重量※：5.0/5.1kg ■ 中径木用

※重量はガイドバー・チェンを除いた数値です。

357XP®/XP®G

XP®　45cmRT（18”）/72コマ　207,900円（税込）
50cmRTL（20”）/76コマ 212,100円（税込）
XP®G 45cmRT（18”）/72コマ　220,500円（税込）
50cmRTL（20”）/76コマ 224,700円（税込）

排気量：**56.5** cm³(cc)

■ チェンピッチ：0.325”［21BP・21VP］
■ 出力：3.2kW（4.4馬力）■ 重量※：5.5/5.7kg ■ 中径木用

372XP®/XP®G

XP®　60cmRTL（24”）/82コマ　273,000円（税込）
50cmRTL（20”）/72コマ 270,900円（税込）
XP®G 60cmRTL（24”）/82コマ　285,600円（税込）
50cmRTL（20”）/72コマ 283,500円（税込）

排気量：**70.7** cm³(cc)

■ チェンピッチ：3/8”［73LP・73VL］
■ 出力：3.9kW（5.4馬力）■ 重量※：5.9/6.1kg ■ 大径木用

395XP®G

70cmRTL（28”）/92コマ　299,250円（税込）
60cmRTL（24”）/82コマ 296,100円（税込）

排気量：**93.6** cm³(cc)

■ チェンピッチ：3/8”［73LP・73VL］
■ 出力：4.9kW（6.7馬力）■ 重量※：7.9kg
■ 大径木用

3120XP®

100cmST（40”）/116コマ　308,700円（税込）
150cm（60”）/168コマ 341,250円（税込）

排気量：**118.8** cm³(cc)

■ チェンピッチ：0.404”
■ 出力：6.2kW（8.4馬力）■ 重量※：10.3kg
■ 大径木用

RT：スプロケットノーズバー　RTL：軽量バー　ST：ステライトバー

ロバスト・ソー

厳しい環境下において使用するためにデザインされたチェンソー。
さらにパワフルで耐久性が高く、メンテナンスを容易にしました。

365 Special

50cmRTL（20”）/ 72コマ　212,100円（税込）
45cmRTL（18”）/68コマ　211,050円（税込）
排気量：**65.1** cm³（cc）
■ チェンピッチ：3/8”［73LP・73VL］
■ 出力：3.4kW（4.6馬力）■ 重量※：6.0kg
＊実際のバーの形状は、日本製のライトバーとなります。

ホビー・ソー

エンジンの始動性を高め、使いやすさを向上させたモデル。
日曜大工など趣味としてチェンソーを扱う方に適しています。

235e

35cmRT（14”）/ 52コマ　オープン価格
排気量：**34.4** cm³（cc）
■ チェンピッチ：3/8”［91VX］
■ 出力：1.3kW（1.7馬力）■ 重量※：4.6kg
■ eシリーズモデル ■ X-TORQ搭載

240e

40cmRT（16”）/ 56コマ　オープン価格
排気量：**38.2** cm³（cc）
■ チェンピッチ：3/8”［91VX］
■ 出力：1.5kW（2.0馬力）■ 重量※：4.7kg
■ eシリーズモデル ■ X-TORQ搭載

オールラウンド・ソー

強度があり、信頼性が高いモデルをお探しの方に最適なモデル。
幅広い用途で使用できる、軽さと高出力が魅力のチェンソーです。

440e

38cmRT（15”）/ 64コマ　オープン価格
排気量：**40.9** cm³（cc）
■ チェンピッチ：0.325”［21BP・21VP］
■ 出力：1.8kW（2.4馬力）■ 重量※：4.4kg
■ eシリーズモデル ■ X-TORQ搭載

445e

45cmRT（18”）/ 72コマ　オープン価格
排気量：**45.7** cm³（cc）
■ チェンピッチ：0.325”［21BP・21VP］
■ 出力：2.1kW（2.8馬力）■ 重量※：5.1kg
■ eシリーズモデル ■ X-TORQ搭載

RT：スプロケットノーズバー　RTL：軽量バー　ST：ステライトバー

ハンディブロワー

ハイパワー＆多彩な機能で庭掃除の定番に。
手軽に使いたいホームユーザーやパワーを求める
軽作業プロユーザーに最適です。

国内排ガス規制クリア

2011年の国内排出ガス自主規制対応品です。

125BVx

バキュームキット付き　39,800 円（税込）

排気量：**28.0**cm³(cc)

- 本体乾燥重量※：4.4kg
- 燃料タンク容量：0.5L
- 使用点平均風量：12m³/min
- 最大風速：60.0m/s
- 最大出力：0.8kw（1.09PS）/8000rpm
- 始動方式：スマートスタート

＊標準ノズル装着時

バキュームキット
＊バキュームキット単体では販売しておりません。

125Bx

バキュームキットなし　34,800 円（税込）

スマートスタート
軽い力で簡単に始動できる、スマートスタート搭載。

エンジン停止スイッチ
エンジン停止スイッチは、エンジン停止後、自動的に始動位置に戻るため、始動・停止が安全に行えます。

クルーズ機能
トリガーを握り続けることなく、セットした風量で作業できるため作業者の疲労を軽減します。

マルチング（破砕）機能
バキューム時に、吸い込んだ落ち葉等は、ファンに固定されている2枚のカッターで破砕されるため、より多くの集じんを可能にしました。

バランス設計
ハンドルと空気の吹き出し口が、一直線上になるように設計されているので作業時のバランスがよく、優れた操作性を可能にしました。

背負式ブロワー

緑化管理・設備管理に最適。造園業や公園・施設管理業、
病院・学校・マンション・工場の管理部門の方に。

国内排ガス規制クリア

2011年の国内排出ガス自主規制対応品です。

64dBの低騒音

独自のフルカバーを採用することで、
今までにない低騒音64dBを実現。

356BTx [New]

85,050 円（税込）

排気量：**51.7**cm³(cc)

- 本体乾燥重量※：10.4kg
- 燃料タンク容量：1.5L
- 使用点平均風量：13.3m³/min
- 最大風速：79.0m/s
- 最大出力：2.4kw（3.2PS）/6000rpm

＊標準ノズル装着時

長時間作業も楽々
ヒップベルト、ワイドショルダーストラップで背中にフィット。作業時・移動時の作業者への負担を軽減します。

環境に配慮した静かさ
独自のフルカバーを採用することで、今までにない低騒音64dBを実現。

お手入れも簡単
スナップロックカバーにより簡単にフルオープン。エンジン部への埃の侵入を防ぎ、サービス、メンテナンスも容易に行なえます。

エルゴノミクスデザイン
作業状況に合わせて角度が調節可能なハンドル。グリップには持ちやすいようゴムを配し、快適な作業性を追求。

見える安心
連続約80分も作業が可能な1.5Lの大容量。しかも、透明燃料タンクにより、残量がひと目で確認できます。

バー・チェン

極限の作業環境にも耐えうる高品質素材の硬質鋼で作られた
アクセサリー。定期的なメンテナンスを行うことで
高い効率と安全性が長期間維持できます。

キックバックの危険性を低減し、制御性を向上。

ハスクバーナの滑車付きガイドバー（スプロケットノーズバー）は、キックバックの危険性を大幅に低減し、マシンの制御性を向上しています。交換式の先端部分は摩擦損失を最小化し、効率と作業の快適性を改善します。

スプロケットノーズバー

6,825円（税込）
508 91 21-56 ■ 33cm（13"）0.325"

10,185円（税込）
508 91 21-64 ■ 38cm（15"）0.325"

11,340円（税込）
508 91 21-72 ■ 45cm（18"）0.325"

カービングバー（339XP用）

16,800円（税込）
HC101476 ■ 35.5cm（14"）1/4"（76コマ）

ログバー

（357XP/XPG、346XP/XPG New edition、346XP/XPG用）

25,200円（税込）
HC1518572 ■ 44cm（18"）0.325"（72コマ）

作業内容に合わせたチェン選びを。

チェンソーや作業状況が変われば、その種類だけチェンが必要になります。正しいチェン選びをすることで、ソーの性能を最大限に生かすことができ、マシンの制御性も向上します。

チェン 各種 オープン価格

503 30 54-01 ■ H00（25AP）
503 30 55-01 ■ H25（21BP）
503 30 69-01 ■ H35（91VX）
503 30 58-01 ■ H30（95VP）
503 30 60-01 ■ H42（73LP）
＊他にも取り揃えています。

チェンを最高の状態に保つために

ソーチェンのメンテナンス

カッターの目立て

目立てゲージをソーチェンに取付けます。ゲージの矢印はソーチェンの回転方向を示しています。ゲージがチェンにはまっていることを確認したら、両手でやすりをかけます。

ローラーに対して90度の角度でやすりを当てます。やすりかけは押し出すように行うと、各カッターを鋭利に目立てできます。カッターの長さをすべて同じにすることが重要です。

デプスの調整

カッターの目立て3～5回ごとにデプスを調整することをお勧めします。軟らかい木を切る場合にはデプスゲージのSoftに、硬い木を切る場合にはHardに合わせて平やすりで削ってください。

一方の手でしっかり握ってゲージに合わせ、もう一方の手で平やすりを持ち、ゲージから突き出たデプスを削ります。すべてのデプスにやすりがけを行いますが、ゲージのセット孔は左右のカッターで異なりますのでご注意ください。

目立てキット 3,360円（税込）

505 69 81-25N　0.325" 21BP・21VP（H25）
505 69 81-27　0.325"ピクセル 95VP（H30）
505 69 81-30N　3/8" 73LP・73VL（H42）
505 69 81-38　3/8" 91VS・91VX・91VG（H35）
※コンビゲージタイプではありません。

平やすり 6インチ

オープン価格
505 69 81-60

丸やすり オープン価格

505 69 81-40F　4.0 mm
505 69 81-45F　4.5 mm
505 69 81-48F　4.8 mm
505 69 81-55F　5.5 mm

やすりハンドル 525円（税込）

505 69 78-01（平やすり・丸やすり兼用）
25°と30°のガイドつきで、正確な角度の目立てができます。

目立てクランプ 2,205円（税込）

505 66 52-56（スタンプバイス）
バーとチェンを固定し、正確な目立てが可能です。

コンビゲージ 1,785円（税込）

目立てゲージとデプスゲージを組み合わせました。
505 24 35-01　3/8"　5.5mm 73LP・73VL（H42）
505 69 81-08　0.325"　4.8mm ピクセル 95VP（H30）
505 69 81-09　0.325"　4.8mm 21BP・21VP（H25）



目立てゲージ 1,575円（税込）

ハスクバーナのチェン全種に適応します。
505 69 81-10　0.325"　4.8mm 21BP・21VP（H25）
505 69 81-18　1/4"　4mm 25AP（H00）
505 24 37-01　3/8"　4mm 91VS・91VX・91VG（H35）
505 69 81-15　0.404"　5.5mm（H64）

デプスゲージ 588円（税込）

正確なデプス調節で、チェンの性能を最大限に引き出します。
505 69 81-01N　3/8"　73LP・73VL（H42）
505 69 81-00N　0.325"　21BP・21VP（H25）
505 69 81-03　3/8"　91VS・91VX・91VG（H35）
505 69 81-02　0.404"　（H64）

オープン価格の製品はメーカー希望の標準価格を定めていません。価格は販売店にお問い合わせください。

防護服

より軽く、より安全で、さらに快適に

フォレストジャケット（ファンクショナル） 16,590円（税込）

100%マイクロポリエステル製。林内での視認性を高めるためにオレンジを多く配色し、防水加工を施すことにより泥や雨から衣類を守ります。腕の動きをよくする長めの袖とコーデュラで補強されたカフス、携帯電話や財布が入る内ポケットが備えられています。ウエストのコードでフィット感が調整でき、トップポケットは通気穴としても機能するデザイン。ハイネック使用で保温性にも優れています。

504 10 24 - 46　504 10 24 - 50　504 10 24 - 54　504 10 24 - 58

上着 サイズ表（S・M・Lは日本人の体型に合わせたサイズになっていますので、商品に表示されているサイズとは異なります。）

寸法コード	46	50	54	58
日本サイズ	Medium（M）	Large（L）	X-Large（XL）	XX-Large（XXL）
商品表示	S	M	L	XL

※58は入荷までお時間をいただきます。

サスペンダー（クリップ式）

505 61 85 - 00　2,730円（税込）

頑丈なメタルクリップ付き。幅広、長さ調節可能。

サスペンダー（革ボタン穴式）

505 61 85 - 10　2,940円（税込）

革留めストラップ。幅広、長さ調整可能。

作業時には、防護服の着用を。

平成20年の災害防止規程の改訂に伴い、防護服着用が「努力義務化」となりました。チェンソーの労働災害を未然に防ぐため、お客様の積極的な取り組みが求められています。

コーデュロイの襟を採用し、さらに快適さを増します。

4つのポケットが備え付けられており、機能性が高いデザインです。

後部が約5cm長く設計されており、フィット感や快適さが改善されました。

袖の内側がメッシュ素材でできており、通気性がよくなりました。

レインジャケット タイフーン

19,425円（税込）

全天候型ジャケットで高性能、撥水、通気性を確保した素材です。裏地にメッシュを採用。ジッパー付ポケット2つ。伸縮ウエスト。縫い目は溶着処理加工済み。カフスはジッパーとまち付です。

523 07 57 - 46（46/48）
523 07 57 - 50（50/52）
523 07 57 - 54（54/56）

万一の事故時にはアラミド繊維製のチェンプロテクションがチェンに絡み付き、チェンソーの動きを停止させます。

アクティブ・クリーニング

プロテクティブ・ズボン専用洗剤

505 69 85-70　1,575円（税込）

生分解性の環境にやさしい無りん洗剤です。適度に洗濯をすることで、プロテクティブ・ズボンの保護性能を維持します。ソーチェン、エアフィルターのお掃除にも使用できます。

プロテクティブ・ズボン（テクニカル）

細身・軽量・高通気性を併せもつ プロテクティブ・ズボン

39,900円（税込）

4ウェイストレッチ素材を使用した細身のシルエットのプロテクティブズボン。膝部分はアラミド素材で補強されており、膝下はコーデュラナイロンを採用。汚れがつきにくいデザインになっています。また、脚部後部のファスナー付通気孔や後部ポケットのメッシュ素材により、通気性を大幅に向上させました。ソープロテクションは、クラス1（20m/s）、EN381に準拠しています。

505 49 - 72（46）S
505 49 - 72（50）M
505 49 - 72（54）L

後部の補強はもちろんのこと、メッシュ素材の後部ポケットにより、通気性のよさも確保。

脚部の通気性を向上させるために、ファスナー式の通気孔をデザインしています。

メッシュ素材をズボン内側に採用することにより、さらに快適なはき心地を実現しています。

ユーロテストET承認ロゴおよび20m/sのソープロテクションを表示。

プロテクティブ・ズボン

日本仕様

14,700円（税込）

フロント部分はチェンプロテクションを内蔵したコーデュラナイロン※、他の部分には100%ウルトラポリエステルを素材に採用。快適性とフィット感を追求した伸縮性ハイウエスト仕様で、ゆったりした動きやすいデザイン。ポケットを2つ装備して収納力を高め、業務用洗濯にも対応する丈夫な造りを実現しています。日本人の体格に合わせたサイズと形を用意。5層のチェンプロテクションを内蔵しています。

505 62 28 - 48（48）
505 62 28 - 50（50）
505 62 28 - 52（52）

＊デザインは一部変更になる可能性があります。

レインズボン タイフーン

11,340円（税込）

特性はレインジャケットと同様。サイドに通気孔が2個。ウエストは伸縮性があり、前チャックとウエストコード付きです。

523 07 58 - 46（46/48）
523 07 58 - 50（50/52）
523 07 58 - 54（54/56）

レインズボン サイズ表

寸法コード	ウエストサイズ（cm）
48	76～86
50	86～96
52	92～98
54	97～104
56	103～110
58	108～115

※56、58は入荷までお時間をいただきます。



	プロテクティブ・ズボン（日本仕様）			プロテクティブ・ズボン（テクニカル）		
	48	50	52	46 (S)	50 (M)	54 (L)
ウエスト 通常時	80-84	84-88	88-92	84	88	92
伸縮時（最大）	94	98	102	92	96	100
ヒップ	98-102	102-108	108-112	100	106	110
股下	70-72	74-76	80-82	77	79	81
総丈	102-104	106-108	110-112	109	111	113
わたり幅	30-31	32-33	34-35	28	30	32
股上	37-38	38-39	39-40	35	36	37
裾幅	22-23	23-24	24-25	22	22	23

※サイズはおおよその目安となります。

CE このページに掲載された商品はヨーロッパ基準に適合した規格品です。

※コーデュラ®はアメリカのデュポン社によって開発された摩擦、引き裂き、擦り切れに強く耐久性に優れた合成繊維です。

装具

ハスクバーナでは、チェンソー作業のための防具用品を各種取り揃えています。
安全に作業を進めるために、ぜひ防御性能の高いアクセサリーをご使用ください。

フォレスト ヘルメット（ファンクショナル）一式
576 41 24 - 01　**11,025**円（税込）

バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモを完備。バイザーは水はけもよく視界良好。イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保ちます。耐UV性、剛性、-40℃～+50℃内の過酷な環境での使用可能。雨天の使用時に滴が落ちない設計。明瞭な視界を保つために光の遮断を少なくした新しいウルトラビジョンバイザーを標準装備。

Ⓙ JIS規格取得済、型式検定合格第TH2809号

ヘルメット用スペアパーツ

イヤマフ（左右セット）
505 66 53 - 25　**4,410**円（税込）
バイザー
505 66 53 - 21　**1,890**円（税込）
ウルトラビジョンバイザー
574 61 35 - 01　**2,625**円（税込）
ネックプロテクター
505 66 53 - 06　**672**円（税込）
バイザー用ヒヨケ
505 66 53 - 37　**672**円（税込）
バイザーホルダー
505 66 53 - 28　**1,680**円（税込）
透明バイザー
505 66 53 - 43　**2,205**円（税込）
サスペンション
505 67 53 - 30　**2,520**円（税込）
アゴヒモ
HC63072D　**945**円（税込）

前後/垂直に調整できるイヤマフ

視界が良好なひさし

ネックガード

ヘッドバンド式イヤマフ
505 66 53 - 04　**4,620**円（税込）

耳にかかる圧力を20%調節できるデザイン。軽く、フレキシブルな中綿入り。EN352-1に適合しています。

造園用イヤマフ（透明バイザー付き）
505 66 53 - 60S　**4,200**円（税込）

ヘッドバンドが広いのでしっかりと快適にフィット、頭を強く締め付けません。イヤマフは耐衝撃性のABS樹脂製。

イヤマフ用汗吸収パッド
505 66 53 - 31　**840**円（税込）

蒸し暑い天気や埃っぽい環境での作業に快適な使い捨て汗吸収パッド。ハスクバーナのイヤマフ全種に適合します。

プロテクティブ Sun X（サングラス）
544 96 37- 03　**3,150**円（税込）

耳あての長さと角度を調整可能。
キズに強いUVレンズを使用。

プロテクティブ Yellow（サングラス）
544 96 37- 02　**3,360**円（税込）

薄暗い森林の中でも 視界がクリアーです。

プロテクティブ・ブーツ サイズ表

寸法コード	37	38	39	40	41	42	43	44
サイズ(cm)	24.0	25.0	25.5	26.0	26.5	27.5	28.0	29.0

※43、44は入荷までお時間をいただきます。

スタッド装着も可能なソール

くるぶしの補強

つま先内部の鋼製補強

後部の補強

プロテクティブ・ブーツ ライト24
15,750円（税込）

チェンソープロテクションが入っていて防護性能に優れています。靴底はすべりづらい構造で、スパイクの装着も可能です。

573 95 58 - 37（37）
573 95 58 - 38（38）
573 95 58 - 39（39）
573 95 58 - 40（40）
573 95 58 - 41（41）
573 95 58 - 42（42）
573 95 58 - 43（43）
573 95 58 - 44（44）
※少し大きめのサイズをお選びください。

耐久性の高いソール

調節可能な編み上げレース

補強されたカカト

内側の補強

スパイク（35本入り）
2,205円（税込）
505 65 43 - 61

プロテクティブ・ブーツ ライト20
（チェンソープロテクション入りレザーブーツ）
31,500円（税込）

ポリウレタン加工皮革製。耐久性に優れた防水新開発ポリウレタンのソールが靴の上部までカバーします。

544 96 48 - 39（39）
544 96 48 - 40（40）
544 96 48 - 41（41）
544 96 48 - 42（42）
544 96 48 - 43（43）
544 96 48 - 44（44）

ガーデン・プロ　グローブ
2,520円（税込）

北欧のデザインと、手にフィットする素材が特徴です。

505 65 01 - 07（07）M
505 65 01 - 08（08）L

デラックスグローブ
4,620円（税込）

防水加工の仔羊皮を使用し、手のひら側をしっかり補強。雨にさらされる甲側は丈夫で水をはじくポリエステルを使用し、革で補強しています。

505 64 20 - 07（07）M
505 64 20 - 08（08）L
505 64 20 - 09（09）XL

バーケース
13"（33cm）～16"（40cm）
501 83 44 - 09　**1,260**円（税込）
18"（45cm）～22"（55cm）
501 83 44 - 11　**1,470**円（税込）
耐衝撃性樹脂製のバーカバー。

チェンソーボックス
531 30 08 - 72　**8,190**円（税込）

プラスチック製で頑丈なケースです。運搬性に優れ様々な工具が収納可能です。（サイズ:D30cm×W52cm×H32.5cm）

チェンソー教則本
106 36 49 - 88　**2,100**円（税込）

林業先進国の北欧で使用されている世界最先端の技術を画像や動画で解説。安全で効率の良い作業を行うことができます。またチェンソーのメンテナンスや目立て方法など、チェンソー作業の『虎の巻』的な教則DVD/本です。

チェンソー教則用DVD（NTSC版）
504 64 13 - 01　**1,575**円（税込）

CE このページに掲載された商品はヨーロッパ基準に適合した規格品です。

林業用品

ツールベルトセット

505 69 90 - 15　**26,460**円(税込)

ツールベルト、ホルスター2つ、15mメジャーテープ、リフティングフック、リフティングトングが付いたセットです。

A ワイドツールベルト（黒）

505 69 32 - 16　**7,980**円(税込)

B トング&フック用ホルスター

コンビホルスター（ポリエチレン製）

505 69 16 - 06　**1,995**円(税込)

フックやトングの収納に理想的なホルスター。巻尺用リング付き。

C ツールキャリヤ（ツールベルトに取付可能）

505 69 05 - 10　**3,990**円(税込)

大きなポケットは救急セットやキャブドライバーを入れるのに便利。やすり、目立てゲージとプラグレンチを納めるホルスター付き。

D 15mメジャーテープ

505 69 73 - 15　**9,975**円(税込)

軽くてシンプルな巻尺。テープの戻りスピードを調整できます。両面目盛り。

E 交換用スペアテープ

505 69 73 - 01　**3,150**円(税込)

F ホルスター取付け金具

505 69 32 - 17　**1,785**円(税込)

8セット入りスクリューキット

巻尺ホルダー

505 69 75 - 00　**945**円(税込)

※製品写真は掲載しておりません。

キャリパー 46cm

505 69 47 - 46　**3,885**円(税込)

キャリパー用ホルスター

505 69 32 - 04　**1,575**円(税込)

ブレイキングバー

504 98 16 - 92　**11,025**円(税込)

折りたたみ足踏み式ブレイキングバー。ホルスターに納められるので、持ち運びに便利。

ブレイキングバー用ホルスター

505 69 32 - 92　**1,995**円(税込)

インパクトバー

574 38 71-01　**7,560**円(税込)

ブレイキングバーとクサビを打ち込む「インパクトヒール」が合体。背面の平らな部分（インパクトヒール）でクサビを打ち込めます。

フェリングレバー（フック付き）

505 69 43 - 01　**7,980**円(税込)

掛かり木・木廻し用フック付き。

76cm
1.65Kg

ロングブレイキングバー

574 38 72-01　**14,175**円(税込)

大径木用のロングタイプ。フック付き。

129cm
3.15Kg

リフティングトング 15cm径

574 38 75-01　**4,410**円(税込)

高級鋼製、ソフトグリップ付き。

木材トング 20～25cm径

574 38 76-01　**7,035**円(税込)

高級鋼製、ソフトグリップ付き。

リフティングフック

574 38 74-01　**3,360**円(税込)

口径測定の目盛り付き。

オープン価格の製品はメーカー希望の標準価格を定めていません。価格は販売店にお問い合わせください。

ホルスター付き枝打ち鋸

24cm　510 19 21 - 03　**6,300**円(税込)

（交換刃）505 13 92 - 03　**2,940**円(税込)

30cm　510 19 21 - 04　**7,350**円(税込)

（交換刃）505 13 92 - 04　**3,360**円(税込)

生粋の職人技が生んだ、手作り斧。

ハスクバーナの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。作業の種類ごとにご用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。

A クサビ打込用薪割り斧　82cm

576 92 66 - 01　**11,550**円(税込)

スペアの柄　505 69 45 - 03　**3,780**円(税込)

B 薪割り斧　74cm

576 92 67 - 01　**9,240**円(税込)

スペアの柄　506 48 67 - 02　**2,940**円(税込)

C 万能斧　68cm

576 92 62 - 01　**5,985**円(税込)

スペアの柄　505 69 45 - 01　**2,205**円(税込)

D 小型薪割り斧　50cm

576 92 68 - 01　**7,140**円(税込)

E 大工斧　50cm

505 69 45 - 09　**9,450**円(税込)

F 手斧　38cm

576 92 64 - 01　**4,620**円(税込)

ハスクバーナ 伐採クサビ ポリアミド製

505 69 47 - 02　12cm
1,470円(税込)

505 69 47 - 03　20cm
1,680円(税込)

505 69 47 - 04　25cm
1,995円(税込)



伐採クサビ マグネシウム製

505 69 47 - 00　12cm
1,890円(税込)

薪割り用クサビ

505 69 47 - 01　18cm
4,200円(税込)

マーキングテープ

525円(税込)

574 28 77-01　赤色
574 28 77-02　青色
574 28 77-03　黄色
574 28 77-04　白色

素材はビスコースパルプ100%、生分解性のマーキングテープ。

幅25mm、全長約70m。

掛かり木用　木廻しベルト キャリングストラップ

505 69 80 - 20　**3,885**円(税込)

掛かり木の処理に利用します。

刈払機用品

刈払機用
スタンダード・ハーネス
537 21 63 - 01N **3,990**円（税込）
刈払機用に設計された
スタンダードなハーネス。

刈払機用ハーネス
（デュオバランス）
537 27 57 - 02N **7,140**円（税込）
ワイドパッドの採用により肩・腰への
負担を軽減。

プロ用高級ハーネス
（トリオバランス）
504 04 52 - 01 **16,590**円（税込）
左右の肩バンドは幅が広く、バランスが
とれています。さらにしっかりしたヒップバ
ンドが刈払いの際の衝撃を吸収し、腰と
胸のパッドが圧迫から体を保護します。

ウィスパーライン
531 00 92 - 12 2.4mm/15m/オレンジ
1,470円（税込）
531 00 92 - 14 3.0mm/10m/赤
1,890円（税込）
531 00 92 - 31 2.4mm/90m/オレンジ
4,200円（税込）
531 00 92 - 33 3.0mm/56m/赤
3,885円（税込）
531 00 60 - 86 2.4mm/240m/オレンジ
9,870円（税込）
531 00 60 - 88 3.0mm/240m/赤
13,125円（税込）

空気抵抗が少ない設計のナイロンコード。
騒音レベルを従来品より50%削減。

トリミーII
HC63533HV **4,725**円（税込）
先端部分をたたくとナイロンコードが出て、
スムーズな草刈り作業ができます。

オイル類

コンビ缶とビーゴイルは環境に配慮したハスクバーナの取り組みのひとつです。
また、2ストロークオイルには化学合成オイルと高精製鉱物オイルを使用しています。

コンビ缶 ＊UN規格適合
505 69 80 - 00 **7,560**円（税込）

燃料6リットルとチェンオイル2.5リットルが入るコンビ缶。燃料缶はバルブ機構付で、燃料タンクが満杯になると自動的に給油が停止され、缶を持ち上げても燃料がこぼれにくくなっています。容器を別々に使用することができ、容器の間にやすりや工具を納めることもできます。さらに、紫外線を通さないので、燃料の腐敗を防ぎます。

燃料缶
505 69 80 - 01 **4,935**円（税込）
燃料ノズル（フタ無し）
505 69 80 - 02 **1,890**円（税込）
オイル缶ノズル（フタ無し）
505 69 80 - 03 **1,260**円（税込）
コンビ缶フタ（バンド付）
505 69 80 - 11 **1,050**円（税込）

ハスクバーナ ビーゴイル
（植物性チェンオイル）
5リットル
531 00 75 - 78 **3,570**円（税込）
20リットル
531 00 75 - 77 **12,180**円（税込）

環境にやさしいチェンオイル。極度の
低温でも粘度が変わりません。生分
解性率は95%以上です。

2ストロークオイル（50：1）
0.1リットル
544 45 02 - 01 **420**円（税込）
0.4リットル
531 00 50 - 72 **1,155**円（税込）
1リットル
544 45 02 - 02 **2,835**円（税込）

チェンソー、刈払機などの性能を最大限
に引き出す高性能エンジンオイルです。
※JASO/ISO-グローバルEGD基準に
合格しています。

ハスクバーナ チェンオイル
1リットル オープン価格 P2244020N
4リットル オープン価格 HC63386
18リットル オープン価格 HC63221

ライダー

フロントに装備されたカッティングデッキにより、低木の茂み、フェンスや壁ぎわの刈り取りも簡単です。
また、連結式ステアリングが快適な操作性を実現。進行方向に障害物があっても効率的に作業を行うことができます。

安全性

特許取得済みの連結式ステアリングにより、フルターン時も優れたバランスを保ちます。また、オール・ホイール・ドライブ（AWD）により不整地、濡れて滑りやすい場所、傾斜地でも全輪の摩擦を自動的に調整し、けん引力を確保します。

効率性

フロントに装備した大容量のカッティングデッキによりコーナー部分への優れた接近性を実現。壁やフェンスに近い場所、低木の茂みや公園ベンチの下の芝をスムーズにカットします。

エルゴノミクス

すべてのコントロール系とレバーは運転者の手の届くエリアに集約されています。カッティングデッキは、メンテナンス位置まで工具を使用せずに引き上げることができ、手際よく清掃と点検を行うことができます。

メンテナンス

ハスクバーナのライダーはカッティングデッキを垂直に起こすことが可能。ブレードの交換やメンテナンスが簡単に行えます。

集草機 **ローン・スウィーパー810**付き

16C AWD

出力：**11.6kW**（15.5馬力）　セット価格　1,079,400 円（税込）

ライダー16C AWD （4輪駆動） は、940㎜のフロントモア・カッティングデッキを装備し、バイオクリップ®の着脱により用途に合わせたカッティング方式や排出方式を選択できます。また独自の関節式ステアリングにより抜群の旋回性能を発揮します！便利な集草機付き。

- 排気量：508cm³（cc）
- 重量※：253kg
- 刈幅：940mm
- 刈高：30～80mm 7段階調整式
- 外形寸法：全幅1114×全長2220×全高1070mm
  （カッティングデッキ取付時、集草機除く）

PF21 AWD

出力：**15.7kW**（21.0馬力）　1,995,000 円（税込）

走行性と快適性を兼備した大型シャシー＆8インチタイヤ。エリア全体を見渡しながら作業ができるフロント・カッティングデッキ仕様。油圧式カッティングデッキリフト、パワーステアリング、12Vソケット、アワーメーター、触媒コンバーターを装備。AWDタイプは4輪駆動の仕様です。

- 排気量：675cm³（cc）
- 重量※：330kg
- 刈幅：1220mm
- 刈高：25～75mm 7段階調整式
- 外形寸法：全幅1330×全長2540×全高1160mm
  （カッティングデッキ取付時）

15V2 AWD　在庫限り

出力：**11.2kW**（15.0馬力）　1,344,000 円（税込）

作業エリア全体を見渡しながら作業ができるフロント・カッティングデッキ仕様。4輪駆動（AWD）、触媒コンバーターを装備。

- 排気量：431cm³（cc）
- 重量※：252kg
- 対応カッティングデッキ：Combi 103（重量:50kg）
- 刈幅：1030mm
- 刈取システム：ロータリー式3枚刃（後方排出またはバイオクリップ）
- 刈高：40～90mm（特殊スペーサー使用時30～80mm）
- 外形寸法：全幅1120×全長2150×全高1150mm
  （Combi103デッキ取付時）

※重量は付属品等を除いた数値です。※製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更されることがあります。

トラクター

エルゴノミクスデザインにより乗り心地がよく、一年中、作業が快適で楽しくなる芝刈機です。集草、排出、バイオクリップという3つのカッティングシステムにより、どんな種類の芝生でも効率的なカッティングを保証します。さらにアクセサリーを追加することで、より機能性が高まります。

安全性

トラクターにはシート下にセーフティスイッチを装備。運転者がシートを離れると、エンジンとカッティングデッキが自動的にスイッチオフします。さらにリバースオペレーティングシステム（ROS）が、後退時にカッティングブレードを分離します。

安定性

ピボット軸受けのフロント車軸は傾斜不整地でも快適なドライビング性能と優れたアクセス性能を提供します。

エルゴノミクス

幅広いステップスルーエリア、調整式のシート、人間工学を考慮してデザインされたステアリングホイールにより最上級の操作性を保証します。油圧トランスミッションにより、操作をさらに簡単に、正確に、そして楽しめるようにしています。

耐久性

全圧潤滑、オイルフィルターを装備した厳密な仕様のオーバーヘッドバルブエンジンを採用しています。トラクターは頑丈な鋼シャーシ上に搭載され、最高の耐久性と堅牢性を誇ります。

LTH151

出力：**11.2kW**（15.0馬力）

598,500 円（税込）

カッティングデッキとアクセサリーの交換で一年を通じて使用可能。集草・排出・バイオクリップの3通りに使える「トリオクリップ」仕様。Kohler製エンジンおよび業務用油圧式トランスミッションを搭載。

- 排気量：477cm³（cc）
- 重量※：180kg
- 刈幅：970mm
- 刈高：25～89mm 6段階調整式
- 外形寸法：全幅1120×全長1700×全高920mm

リール式切断機構の540Nは、40ｃｍの刈幅と少し大きめな手押し式芝刈機でありながら、不快な音を最小限に抑えています。これは、最高の技術を駆使したボールベアリングをタイヤの部分に使用しているため実現しました。

540N ノヴォレット

30,870円（税込）

- 重量※：9.1kg
- 刈取システム：リール式5枚刃
- 刈幅：400mm
- 刈高：12～38mm 4段階調節式
- 外形寸法：全幅560×奥行340×全高1230mm

540Nノヴォレット専用

グラスキャッチャー

6,615円（税込）

540N交換用の後方集草カゴ。

乗用芝刈機アクセサリー

ライダー・トラクター用

ローン・スウィーパー 810（集草機）

143,850 円（税込）

刈り取った芝や葉を集める大容量のバッグ。
集めた芝や草は運転シートから簡単に捨てられます。
高さは調整可能で、作業幅は810mmです。
容量は280リットルです。

ライダー・トラクター用

スプレッダー（散布機）

136,500 円（税込）

散布幅は3～3.6m、容量75kg。
散布量の調節は無段階。
ホッパー部は腐食に強いFRP製。

トラクター専用

コレクター（集草ボックス）

115,500 円（税込）

刈り取った芝や葉を集める大容量のボックス。
容量は210リットルです。

※重量は付属品等を除いた数値です。

製品仕様一覧

製品カテゴリー	チェンソー					
掲載ページ	P9				P10	
	プロフェッショナル・ソー（XP）					
製品名	338XP®T	339XP®	346XP®/XP®G	346XP®/XP®G New edition	357XP®/XP®G	372XP®/XP®G
排気量 (cm³)	39.0	39.0	45.0	50.1	56.5	70.7
出力 (kW/馬力) ※4	1.7/2.3	1.7/2.3	2.5/3.4	2.7/3.7	3.2/4.4	3.9/5.4
チェンピッチ (インチ)	3/8	0.325	0.325	0.325	0.325	3/8
バーとチェンを除いた重量 (kg)	3.5	3.8	4.8/4.9	5.0/5.1	5.5/5.7	5.9/6.1
3軸合成値（振動値） (m/s²)	4.6 注2	7.2 注2	5.0 注2	3.6 注1	5.7/3.3 注2	4.9/4.4 注2

製品カテゴリー	ブロワー	
掲載ページ	P13	P14
	ハンディブロワー	背負式ブロワー
製品名	125BVx	356BTx [New]
排気量 (cm³)	28.0	51.7
出力 (kW(PS)/馬力) ※4	0.8(1.09)/8000	2.4(3.2)/6000
本体乾燥重量 (kg)※5	4.4	10.4
燃料タンク容量 (L)	0.5	1.5
使用点平均風量 (m³/min)	12	13.3
最大風速 (m/s)	60.0	79.0

※5標準ノズル装着時

3軸合成値（振動値）

注1　3軸合成値は「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を表し、振動測定の準拠規格はISO22867:2004となります。
注2　3軸合成値（換算値）は、チェーンソーの規格（労働省告示第85号）に基づき、社団法人 林業機械化協会により
測定された振動加速度から換算された値です。

■ 1日の作業時間は、周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値により、厚生労働
省通達(基発0710号)で次のように決められています。
①10m/s²より小さい場合は、1回の連続作業時間は30分以内、1日の作業時間は2時間以内として下さい。
②10m/s²より大きい場合は、1回の連続作業時間は30分以内、1日の作業時間は次の式により算出した時間以内として下さい。

T=200÷(a x a)　T:1日の最大作業時間（時間）
a:周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値（m/s²）

（※1）EC指令2000/14/EC、または2002/44/ECに則する。（※2）重量等は付属品等を除いた数値です。（※3）刈高、組み立て時の寸法は、おおよその目安です。（※4）HP英馬力での表示です。

製品カテゴリー	チェンソー						
掲載ページ	P10		P11			P12	P12
	プロフェッショナル・ソー（XP）		ロバスト・ソー	ホビー・ソー		オールラウンド・ソー	
製品名	395XP®G	3120XP®	365 Special	235e	240e	440e	445e
排気量 (cm³)	93.6	118.8	65.1	34.4	38.2	40.9	45.7
出力 (kW/馬力) ※4	4.9/6.7	6.2/8.4	3.4/4.6	1.3/1.7	1.5/2.0	1.8/2.4	2.1/2.8
チェンピッチ (インチ)	3/8	0.404	3/8	3/8	3/8	0.325	0.325
バーとチェンを除いた重量 (kg)	7.9	10.3	6.0	4.6	4.7	4.4	5.1
3軸合成値（振動値） (m/s²)	6.4 注2	11.3 注1	3.6 注2	3.9 注1	2.7 注1	3.2 注1	2.6 注1

製品カテゴリー	乗用芝刈機			
掲載ページ	P26			P27
	ライダー			トラクター
製品名	PF21 AWD	16C AWD	15V2 AWD	LTH151
排気量 (cm³)	675	508	431	477
出力 (kW/馬力) ※4	15.7 / 21.0	11.6 / 15.5	11.2 /15.0	11.2 /15.0
対応カッティングデッキ	Combi Turf 122 (重量:64kg)	Combi 94	Combi 103 (重量:50kg)	-
刈取装置	ロータリー式 3枚刃 (後方排出またはバイオクリップ)	ロータリー式 3枚刃 (後方排出またはバイオクリップ)	ロータリー式 3枚刃 (後方排出またはバイオクリップ)	ロータリー式 2枚刃 （側方排出またはバイオクリップ）
刈幅 (mm)	1220	940	1030	970
刈高 (mm)	25～75 (7段階調整)	30～80 (7段階調整)	40～90 (7段階調整) 特殊スペーサー使用時 30～80	25～89 (6段階調整)
駆動方式	油圧無段変速式	油圧無段変速式	油圧無段変速式	油圧無段変速式
速度 前進/後進 (km/h)	11 / 6	9 / 6	9 / 8	7.1 / 1.8
最大許容傾斜角	10°	10°	10°	5°
タイヤ寸法	195/65-8（前後共通）	165/60-8(前後共通)	165/60-8(前後共通)	15 x 6 (前) 18 x 9.5 (後)
ホイールベース (mm)	1000	855	890	1190
実測音響レベル (dB(A)) ※1	102	96	100	100
重量 (kg) ※2	330	253	252	180
外形寸法 (全幅x全長x全高mm) ※3	1330 × 2540 × 1160	1114 × 2220 × 1070	1120 × 2150 × 1150	1120 × 1700 × 920

● 製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更されることがあります。なお価格は2011年2月現在のものです。● 製品の色は印刷技術上、実物と異なって見える場合があります。
● 可動部分のある機器は誤った使い方をすると非常に危険です。取扱説明書をよくお読みの上でご使用ください。

世界伐木チャンピオンシップ

世界伐木チャンピオンシップ（WLC）とは？

ハスクバーナはWLCの公式スポンサーです。2010年のクロアチア大会では、ハスクバーナグループのチェンソーを使用した選手が総合1位と2位を独占しました。WLCの参加国および参加者は増加傾向にあり、IALC※が大会の運営を行っています。また、2010年の大会では日本チームが初めてWLC出場を果たしました。次回のWLCは2012年にベラルーシで開催されます。

※IALC　国際伐木チャンピオンシップ協会は、国境を越えて構成された組織であり、国レベルでのトーナメントや組織化、ジャッジなどのルールを定めています。

チェンソー技能と安全性がカギとなる競技です。

WLCでは、チェンソー技能と安全性に関して厳しいルールを設定しています。単にスピードだけでなく、安全性も考慮して競い合うためです。また選手たちは、視認性の高いジャケット、安全ズボン、手袋、保護ブーツ、バイザー・イヤマフ付のヘルメットなど、必ずプロテクティブ・ウェアを装着して競技エリアに入らなければなりません。もちろん救急セットも携帯し、常に安全作業を行うことを意識しながら競技を行っています。

WLCは5つの競技で競われます。

▮伐倒競技
標柱にできるだけ接近するよう、選手は3分以内に木を伐倒します。

▮ソーチェン着脱競技
選手はソーチェンを外し、バーを返して取り付け、別のソーチェンを装着します。0.1秒単位で測定され採点されます。

▮丸太輪切り競技
選手は丸太を垂直に上下から切り出し、30-80mmの厚さに輪切りします。

▮接地丸太輪切り競技
板の上の丸太を上から垂直に30-80mmの厚さに切り出します。

▮枝払い競技
円柱の幹に直角に差し込まれた30本の枝を切り払います。

ハスクバーナの販売店ポリシー

純正のサービスとパーツには優れた特長があります。

よいサービスを受けることで、機械のよさが生かされます。メンテナンスを適切に行い、純正パーツを使用することで、長期にわたり最高のパフォーマンスを維持できます。私たちの製品開発では、よりストレスが少なく、効率的に使用できることを出発点としています。また、パーツにおいては他のすべてのパーツと共有できるよう、厳格なテストが実施されています。適切なサービスと純正パーツによってはじめて、お手持ちのマシンを安全に末永くお使いいただくことができます。その信頼と特長こそが、ハスクバーナ製品の価値なのです。

ハスクバーナ製品は正規販売店にてお求めください。

ハスクバーナ製品をお探しの際は、メンテナンスサービスやアフターサービスに関するご案内をさせていただくため、正規販売店でのお求めをお願いいたします。お客様の安全のために、製品や使用に関するご説明をスタッフからさせていただきます。正規販売店取り扱いのハスクバーナ製品は日本国内の規格を満たしたものを販売しており、海外で購入した規格外の製品の場合、保証の対象外となります。マシンの修理・整備、修理部品・スペアパーツのご提供もいたしかねますので、ご注意いただきますよう重ねてお願い申し上げます。